

Misturador Bicônico

Mistura de sólidos e líquidos



Soluções completas em mistura

Os misturadores Bicônico Agimix podem ser fornecidos com plataforma de acesso e alimentação de acordo com a necessidade do cliente. Seguem as normas de segurança NR-12 e podem ser projetadas para complementar a estrutura existente ou planejando uma nova estrutura completa.

Os misturadores Bicônicos Agimix pode ser

fornecido com sistema suporte para BAG, dotados de moegas e transportadores rosca sem fim ou pneumáticos. Nossos sistemas de alimentação automatizados pode contar ainda com sistema preciso de dosagem e verificação de peso por célula carga, podendo, ser montado ainda com um ou mais descarregadores de BAG.



Misturador Bicônico

Mistura de sólidos e líquidos

PLATAFORMAS DE ACESSO E ALIMENTAÇÃO

Os misturadores Bicônico Agimix podem ser fornecidos com plataforma de acesso e alimentação de acordo com a necessidade do cliente. Segue as normas de segurança NR-12 e podem ser projetadas para complementar a estrutura existente ou planejando uma nova estrutura completa.



Misturador completo com plataforma de acesso para alimentação

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO POR BAG:

Os misturadores Bicônico Agimix podem ser fornecidos com sistema ruporte para BAG, dotados de moegas e transportadores rosca sem fim ou pneumáticos.

Nossos sistemas de alimentação automatizados pode contar ainda com sistema preciso de dosagem e verificação de peso por célula carga, podendo ser montado ainda com um ou mais descarregadores de BAG.



Sistema completo de mistura e alimentação por BAG



MISTURADOR BICÔNICO c/ desagregador de pinos

Nossos misturadores bicônicos podem ser fabricados com sistema desagregador de pinos, contribuindo para melhor mistura e a não formação de grumos. Proporciona uma excelente homogeneização.

TABELA DE VOLUMES modelos standard

MODELO	Volume Total Litros	Volume de Trabalho Litros	DIMENSÕES BÁSICAS (mm)			Potência C.V	Rotação RPM
			Comp.	Larg.	Profund.		
AGX-V25	50 L	25 L	1180	820	1200	0.5	30
AGX-V60	100 L	60 L	1620	1400	1700	0.75	25
AGX-V120	200 L	120 L	2100	1600	2400	2	25
AGX-V250	415 L	250 L	2200	2000	2800	3	20
AGX-V500	840 L	500 L	3100	2300	3100	4	20
AGX-V750	1250 L	750 L	3420	2600	3500	5	18
AGX-V1000	1600 L	1000 L	4200	2850	3800	6	15

*Consulte-nos para modelos especiais acima da tabela